

S07.20.04**25040696**

1/1 - 02062025 10:58 (copy)

PLE:24042025 PLA:30042025 PPL:15042025 FAK:251924

Montageformulier:Betreft: Orderbevestiging + montagegegevens type **DHS07.20**

Uw referentie: 130276/ DRACO

Uw bestelling werd genoteerd onder onze serienummer **25040696****1) Gegevens laadklep type DHS07.20**

Hefvermogen: 2000 kg

Platform: 1500 mm

Center: 140 mm

Kopstuk: 800 mm

Hefcyl: 311 CH59.070.35.0310.C.R

Center arm: 1850 mm

Sluitcyl: CS63.070.35.0070 + CS63.070.35.0070

Voltage: 24 Volt

Breedte: 2400 mm

Aluminium punt: 700 mm

Arm: 900 mm

2) Uitrusting:

Buitenbediening

OAA501.Z - SMR zonder transportkader

OAE030.BT.0 - Bediening + batterijschakelaar + dra

OAF151 - Bumper zijkanalen op DH-SO...

OAM011 - Montageplaat vast

OAM032.S - Schuifbuis staal DH-S*

OAM044.0 - Eindaanslag standaard DH-S*

OAP100.M - Manuele rolstops in platform punt

OAP602 - Verlenging platform DH-S... per 10cm

OAT104 - Standaard finish VERZINKT voor LKP frame

OAA100.E27-033126 - Bumper cert. BUM1102SK-B

OAE001 - Set 2-knops afstandsbediening + spiraalka

OAE458.150 - Set zekering MEGA 150 amp

OAH022 - In- en uitschuiven via hydromotor

OAM030 - Schuifbuizen voor zijdelingse montage

OAM039 - Rubber buffer op onderkant kopstuk

OAM100 - Voormontage onderschuiflaadklep

OAP601 - Kopstuk deelbaar platform in ALU

OAP614.2 - 2 versterkingen op kopstuk + punt

OAU013 - Suppl. S07.20.04 (kortste overbouw)

3) Montagegegevens

Laadvloerhoogte: 1330 mm

Opbouwhoogte vanaf laadvloer tot center hefarm: 720 mm

Nodige overbouw: 1148 mm

Lengte schuifbuis: M5013.S.1300.S mm

Chassisdikte: 500 mm

Totaal gewicht: ± 505 kg

Sticker: EF0501

Sticker sets: EFS0002.CE